

CENTRO DI LAVORO PER INFISSI



Descrizione: CENTRO DI LAVORO SCM MOD. WINDOR 1 - a norme CE
Dotazioni standard: - unità elettronica di comando "CONTROL 100 PC" -
lubrificazione manuale viti a ricircolo di sfere e guide prismatiche -
l'avviamento stella/triangolo dei gruppi operatori è comandato da CN - guida
di sinistra in profilatura con posizionamento orizzontale pneumatico -
possibilità in tenonatura di lavorare pezzi in singolo o in coppia -
predisposizione per ritorno pezzi o banco di accumulo - allestimento CE
(include freni automatici su tutti i motori) Opt: - carrello per la sbattentatura
di ante strette *per ante comprese fra 300/600 mm. - variatore per
avanzamento profilatrice * velocità da 4 a 10 mt/min. Caratteristiche
tecniche: - lunghezza min lavorabile mm. 200 - lunghezza max lavorabile mm.
3000 - larghezza min mm. 40 - larghezza max di lavoro mm. 200 - spessore
min pezzo mm. 40 - spessore max pezzo mm. 140 - altezza guide di Dx mm.
90 - profondità di spina, con diam. max a tenonare mm. 320, mm. 105 -
inclinazione tenonatura +/-60° - velocità avanzamento carro per tenonare 0/12
m/min. - velocità avanzamento profilatura 6 m/min. Composizione: - GRUPPO
INTESTARE - TOUPIE A TENONARE *con ATTACCO RAPIDO HSK85S *potenza
motore HP 15 (anziché HP 10) - TOUPIE A PROFILARE - TOUPIE A PROFILARE -
DUO: dispositivo per il recupero listello fermavetro (posto in orizzontale) e/o
sede ferramenta (posto in verticale)

Marca: Scm

Modello: WINDOR 1

Codice: H28

Prezzo R: prezzo euro 50.000,00+iva collaudo e trasporto esclusi

Prezzo V: -

Provenienza: Apes

Stato: Buono

Note: Terontola - matricola AA2/000526 - anno 2008 - completo di documenti
e certificazione ce



Descrizione: CENTRO DI LAVORO SCM MOD. METHOD K - a norme CE -
spostamento manuale dell'inclinazione guida porta pezzo, visualizzata da
controllo, applicazione su guida con battuta manuale - potenza hp15 gruppo
pos.2, hp 15 gruppi 3/ (?) - battuta di lunghezza pezzo

Marca: Scm

Modello: METHOD K

Codice: G49

Prezzo R: -

Prezzo V: -

Provenienza: Legno infissi

Stato: Buono

Note: Terontola - matricola AA1 8688 - KG. 3570 - anno 1995 - con documenti



Descrizione: CENTRO DI LAVORO MASTERWOOD MOD. ATLAS - 4 assi - campo di lavoro mm.1200x3500 z.640 - motore kw 21 ampère 32 - V.380/50 PRONTA CONSEGNA FUNZIONANTE PREZZO EURO 5.000,000+IVA

Marca: Masterwood

Modello: ATLAS

Codice: F160

Prezzo R: prezzo euro 5.000,00+iva

Prezzo V: -

Provenienza: F.Ili vadi

Stato: Buono

Note: Terontola - anno 2000 - matricola 99100019 - con documento



Descrizione: CENTRO DI LAVORO SCM MOD. MULTIFLEX C - lunghezza max lavorabile (con riferimento su battute) mm. 2800 - spessore minimo pezzo mm. 30 - spessore massimo pezzo mm. 140 Composizione: - n.2 alberi a profilare: lunghezza utile mm. 320 - recupero listello: diam. utensile max mm. 220 - albero a tenonare: lunghezza utile mm. 320

Marca: Scm

Modello: MULTIFLEX

Codice: F85

Prezzo R: -

Prezzo V: prezzo euro 20.000,00+iva

Provenienza: Apes

Stato: Ottimo

Note: Terontola - matricola AB/81669 - con documenti - anno 1992



Descrizione: CENTRO DI LAVORO MOD. CENTER 3 Composizione: - incisore con rinvio a cinghia - truciolatore mm.40x85 potenza kw 6 - primo albero toupie a cinghia diam. mm.50 lunghezza mm.320 hp 10 - secondo albero toupie diam.50 (kw7,5) hp 10 mm. 620 lunghezza - gruppo recupero listello pot. hp 3 Dati tecnici: - larghezza minima di lavoro mm. 50 - larghezza max di lavoro mm. 2800 - altezza max di lavoro mm. 160 - velocità di avanzamento regolabile da 2 a 13 m/min. - motore avanzamento 11kw (1,5 hp) con documenti-schema elettrico

Marca: Scm

Modello: CENTER 3

Codice: B2

Prezzo R: prezzo euro 12.000,00+iva

Prezzo V: -

Provenienza: Vernici ica -dos-

Stato: Buono

Note: Girolfi - matricola A1/190186 - con documenti-schema elettrico



Descrizione: CENTRO DI LAVORO ANGOLARE PER SERRAMENTI SCM MOD. MULTIFLEX versione B
 Composizione: 1) gruppo a intestare motore hp 4 2) albero a tenonare motore hp 10 intervento a tempo 3) albero a profilare motore hp 7,5 4) gruppo per ferramenta motore hp 5 5) gruppo recupero listello motore hp 3 6) sollevamento motore hp 0,5
 Caratteristiche: - programmatore elettronico verticale degli alberi - sistema aut.co antischeggia - dispositivo parascheggie rotativo a 5 posizioni, per la fase di tenonatura
 Dati tecnici: - lunghezza max lavorabile mm. 2800 - altezza min. pezzo mm. 25 - altezza max pezzo mm. 140 - vel.rotazione gr.intestare g/min.3000 - lunghezza utile albero a tenonare mm. 320 - corsa utile sotto il piano albero a tenonare mm. 265 - diam. albero a tenonare mm. 50 - diam. max utensile albero a tenonare mm. 320 - velocità di rotazione albero a tenonare mm. 3250 - velocità sistema di avanzamento m/min.1,5/1,6 - lunghezza utile albero a profilare mm. 320 - corsa utile sotto il piano albero a profilare mm. 265 - diam. min. e max utensili a profilare mm. 100/200 - diam. albero a profilare mm. 50 - velocità di rotazione albero a profilare g/min.6500 con manuale uso e manutenzione

Marca: Scm

Modello: MULTIFLEX versione B

Codice: K156

Prezzo R: prezzo euro 28.000,00+iva

Prezzo V: prezzo euro 18.000,00+iva

Provenienza: Rossi giancarlo (scm)

Stato: Buono

Note: Terontola - matricola AB/60489 - anno 1991



Descrizione: CENTRO DI LAVORO SCM MOD. METHOD Così composta:
 TENONATURA - 1° Gruppo *Lama per intestare *motore hp 5,5 giri 2800 *spostamento orizzontale pneumatico con battute a revolver - 2° Gruppo *albero a tenonare *lunghezza mm. 500 *motore hp 10 *anticheggia jolly diam. max diametro utensili mm. 300 *posizionamento verticale elettronico - velocità avanzamento carro per tenonare 4/16 mm. PROFILATURA - 1° Gruppo *albero a profilare lunghezza utile mm. 160 *posizionamento verticale pneumatico da c.n. a 2 battute *posizionamento orizzontale pneumatico rotazione dx e sx, funzione di antischeggia *motore hp 7,5 - 2° Gruppo *albero a profilare lunghezza utile mm. 300 *posizionamento verticale elettronico *motore hp 10 - 3° Gruppo *recupero listello spostamento verticale manuale *esclusione orizzontale spostamento elettrico da c.n. *motore hp 3 - Cingolo di traino in profilatura con motovariatore *motore hp 1 *velocità 2,5-12 mt. Dati tecnici: - lunghezza minima lavorabile (interno tenoni) mm. 200 - lunghezza max lavorabile mm. 2800 - altezza min pezzo mm. 30 - altezza max pezzo mm. 165

Marca: Scm

Modello: METHOD

Codice: W134

Prezzo R: prezzo euro 18.000,00+iva

Prezzo V: -

Provenienza: Fal. fosca

Stato: Buono

Note: girolfi - matricola AA/310189 - anno 1989



Descrizione: CENTRO DI LAVORO PER INFISSI SCM MOD. METHOD K - potenza HP 5,5 GR.1 - HP 10 GR.2 - HP 7,5 GR.3/4 - freno automatico STD sui gruppi pos.2-3-4-5 - predisposizione per applicazione ritorno pezzi - batuta di lunghezza pezzo - easy window 4 - easy windows1 - easy window 2 - easy-window 4 link - easy window grafic - macchina completa di ritorno pezzi mas RP/6 con matricola A4/000757 Composizione: - POSIZIONE 1: gruppo intestare hp 5,5 *posiz. orizzontale motorizzato asse continuo *posizionamento verticale manuale *elettromandrino CVL100 *senza rotazione gruppo toupie *cuffia troncatore - POSIZIONE 2: toupie TL62 T hp 10 *posizionamento orizzontale manuale *posiz.verticale motorizzato asse continuo *dispositivo automatico antischegge "JOLLY" *lunghezza utile albero mm. 620 - POSIZIONE 3: toupie 320x50 mm. hp 7,5 *posizionamento orizzontale pneumatico on/off *posiz.verticale motorizzato asse continuo - POSIZIONE 4: toupie 320x50 mm. hp 7,5 *posizionamento orizzontale pneumatico on/off *posiz.verticale motorizzato asse continuo - POSIZIONE 5: gruppo operatore sede ferramenta hp 7,5 albero 40x80 mm. *posizionamento orizzontale pneumatico on/off *posiz.verticale pneumatico a 2 posizioni (STD) - POSIZIONE 6 *gruppo recupero listello hp 3 albero 25x39 mm. *posizionamento orizzontale manuale *posiz.verticale pneumatico on/off Caratteristiche tecniche: - lunghezza minima lavorabile (interno tenoni) mm.200 - lunghezza massima lavorabile mm. 2800 - altezza minima pezzo mm. 25 - altezza max pezzo mm. 140 - avanzamento carrello: *velocità rapida m/min.16 *velocità lenta m/min.4 *velocità rotazione albero per intestare giri/min.3000 *velocità rotazione albero per tenonare giri/min 3500 *lunghezza utile albero per tenonare mm. 620

Marca: Scm

Modello: METHOD K

Codice: a138

Prezzo R: prezzo euro 30.000,00+iva

Prezzo V: -

Provenienza: Amac

Stato: Buono

Note: Terontola - matricola AA1/008301 - anno 1994



Descrizione: Centro di lavoro per finestre Colombo mod. AM33/C - a normative CE Composizione: - gruppo lama controllo elettronico intestatura - gruppo tenonatura da mm. 620 - intervento a tempo albero mm. 270 - albero profilatura mm. 620 - albero ferramenta 2 posizioni - recupero listello

Marca: Colombo

Modello: AM33/C

Codice: AA11

Prezzo R: -

Prezzo V: prezzo euro 20.000,00+iva

Provenienza: M.P. Mancia paolo

Stato: Buono

Note: terontola - Anno 2006 - con documenti



Descrizione: Centro di lavoro per finestre Colombo mod. AM33/C - a normative CE - con frese Vivaldi Visa "58/68 area 4" + n.3 gruppi per toupie, per fare centinato a mano libera - potenza installata kw 33 - peso kg.3800
Composizione: - LATO A TENONARE *GRUPPO PER INTESTARE (A) - albero "A" gruppo intestatori: diam. lama mm. 400 *ALBERO PER TENONARE (B) - albero "B" lunghezza utile albero mm. 620; diam. albero mm. 50 *CARRO PER TENONARE dimensioni piano mm. 600x1100 - LATO A PROFILARE *PRIMO ALBERO PER PROFILARE/ENTRATA A TEMPO (C) - diam. albero mm. 50 - lunghezza albero mm. 270 *SECONDO ALBERO PER PROFILARE (D) - diam. albero mm. 50 - lunghezza albero mm. 620 - GRUPPO RECUPERO LISTELLO FERMAVETRO (E) *diametro lama mm. 200 - DISPOSITIVO D'AVANZAMENTO *diam. rulli in gomma per avanzamento mm. 120 - GRUPPO SCANALATURA CON FERRAMENTA (comando ON/OFF da programma) (F) *diametro albero mm. 50 *lunghezza albero mm. 120

Marca: Colombo

Modello: AM33/C

Codice: E27

Prezzo R: -

Prezzo V: prezzo euro 20.000,00+iva

Provenienza: Cerboni Clorindo

Stato: Buono

Note: Terontola - anno 1996 - con documenti - matricola 205

INDEX

C

- CENTRO DI LAVORO ANGOLARE PER SERRAMENTI SCM MOD. MULTIFLEX versione B 3
- CENTRO DI LAVORO MASTERWOOD MOD. ATLAS PREZZO EURO 5.000,00+IVA PRONTA CONSEGNA
2
- CENTRO DI LAVORO MOD. CENTER 3 2
- Centro di lavoro per finestre AM33/c 5
- Centro di lavoro per finestre Colombo mod. AM33/C 4
- CENTRO DI LAVORO PER INFISSI SCM MOD. METHOD K 4
- CENTRO DI LAVORO SCM MOD. METHOD 3
- CENTRO DI LAVORO SCM MOD. METHOD K 1
- CENTRO DI LAVORO SCM MOD. MULTIFLEX C 2
- CENTRO DI LAVORO SCM MOD. WINDOR 1 1