

SEGA CIRCOLARE SCM MOD. SI 400 NOVA



Descrizione: SEGA CIRCOLARE SCM MOD. SI 400 NOVA - a norme CE Composizione: - lunghezza carro scorrevole mm.3800 - dispositivo tagli angolari - guida parallela motorizzata posizionatore elettronico - diam. albero sega mm. 30 - braccio stringipezzo eccentrico - guida per tagli paralleli - estensione al piano in uscita - telaio a squadrare con bandiera e riga in alluminio estensibile con battute - vagone in lega di alluminio su guide - trasformatore per circuito ausiliario 110V - avviamento diretto del motore principale - protezione magnetotermico - visualizzatore elettronico per la lettura della movimentazione verticale e dell'inclinazione gruppo lame - motore autofrenante - gruppo incisore a motorizzazione indipendente - visualizzatore di velocità lama sega - protezione sospesa sulle lame con raccordo per l'aspirazione diam. 80 mm. Dati tecnici: - dimensione del piano fisso mm. 1040x630 - dimensione del vagone mm. 3820x360 - capacità a squadrare con vagone e battuta estensibile mm. 3820x3200 - inclinazione lama da 90° -45° - diametro massimo lama sega diam.i 30x400 mm. - diametro minimo lama sega diam.i 30x300 mm. - diametro lama incisore diam.i 20x120 mm. - massima altezza di taglio a 90° con lama da mm. 400 (a -45°) 20-130 mm. (14-92 mm.) - massima altezza di taglio a 90° con lama da mm. 350 (a -45°) 0-105 mm. (0-74 mm.) - massima altezza di taglio a 90° con lama da mm. 300 (a -45°) 0-80 mm. (0-56 mm.) - velocità di rotazione lama sega rpm 3000-4000-5000 - tempo di arresto lama sega inferiore a 10 secondi - velocità di rotazione lama incisore 8500 rpm - larghezza di taglio con guida parallela mm. 1270 - potenza motore sega 5,5 kw (7,5 HP) - potenza motore incisore 0,75 kw (1 HP) - peso netto "vagone 3800" kg 770 - diametro del raccordo per l'aspirazione: *sotto il piano mm. 120 *sulla cuffia di protezione sospesa (separata dal coltello divisore) mm. 80

Marca: Scm

Modello: SI 400 NOVA

Stato: Buono